

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Пленка SOFT (компании SISER)

**Описание:**

Полиуретановый материал, предназначен для работы на режущем плоттере. Материал очень тонкий, эластичный, мягкий на ощупь и с очень хорошим проникновением в волокна ткани при нанесении. При работе с материалом очень легко очищается, прекрасно сохраняет форму на стретч материалах.

**Подложка:** полиэстер.

**Средняя толщина материала:** 50микрон.

**Основная информация:**

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 45-50 градусов

Минимальное давление ножа: 50гр

Температура термопереноса: 155°C

Время переноса: 15сек.

Давление термопресса: среднее (3-4 бар).

**Нанесение:**

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку).
- 3) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
- 4) Прижать аппликацию при помощи термопресса;
- 5) Снять подложку **холодной**.

**Подходит для материалов:**

Хлопок, полиэстер, лайкра и смесовые материалы.

Не подходит для материалов с силиконовыми и влагостойкими пропитками, обработанные и окрашенные сублимационными чернилами.

**Стирка (после 24часов после нанесения):**

Максимальная температура 60°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушилка: да.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.  
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**