МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
И ДИЗАЙНА

FORDA
for design & advertising

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Пленка PROMAFLEX PU
(компания Promattex International)

Описание:
Пленка полиуретановая с легкой клеевой на подложке для работы на режущем плоттере. Пленка подходит для резки элементов средней толщины деталей. Подходит для многослойного аппликирования.

Состав подложки: слегка клеевой полиэстер.

Основная информация:
Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Толщина 90 микрон
Температура термопереноса от 140° to 160°C
Время термопереноса от 10 до 12 сек.
Давление: минимальное.

Нанесение:
1) Нарезать материал **в зеркальном отображении;**
2) Удалить облойд (лишнюю пленку);
3) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
4) Произвести перенос аппликации с помощью термопресса;
5) Снять подложку можно **как горячей, так и остывшей**.

Подходит для материалов:
Хлопок, полиэстер, нейлон, лайкра, смесовые ткани. Подходит для синтетически обработанных и окрашенных материалов (сублимационные чернила).

Стирка (после 24часов после нанесения):
Максимальная температура 60°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет
Барабанная сушилка: да

Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!