

Описание

Грунтовочный материал ORABOND® UHBPrimerA улучшает сцепление с термопластичными эластомерами (TPE), полиолефинами (TPO) и этилен-пропиленовыми каучуками (EPDM). Это готовый к применению грунтовочный материал, разбавляемый ксилолом, особенно хорошо подходит для использования с двусторонними клейкими лентами, такими как ленты серии ORABOND® UHB.

Применение грунтовочного материала

Подготовка поверхности

Очистите поверхности чистыми одноразовыми безворсовыми салфетками. Удалите любые загрязнения с помощью подходящего растворителя или промойте моющим средством и потом водой. Перед нанесением грунтовочного материала убедитесь, что поверхность полностью высохла.

Применение

Нанесите ORABOND® UHBPrimerA при помощи аппликатора, губки, кисточки или салфетки. Толщина грунтовочного материала около 2,5 мкм обеспечивает наилучшие результаты сцепления.

Сушка

Дайте грунтовочному материалу высохнуть в течение 30-60 минут при комнатной температуре с хорошей вентиляцией воздуха. Нагревайте, чтобы ускорить процесс сушки (например, при 95-120° C на протяжении 5-10 минут). Нагревание в целом оказывает положительное влияние на сцепление.

Очистка

Грунтовочный материал растворяется в ксилоле или в растворителях кетонного типа. Удалите излишки грунтовки сухой безворсовой тканевой салфеткой.

Особенности и преимущества

ORABOND® UHBPrimerA - универсальный продукт, который улучшает сцепление с трудно связываемыми эластомерами, повышает адгезию покрытий, двусторонних лент и клеев. Низкий уровень вязкости облегчает нанесение и не требует разбавления.

Технические данные

Внешний вид	Жидкость янтарного цвета
Вязкость (при 25 °C, Brookfield LVT, наконечник 1, 60 об/мин)	~10 мПа
Плотность	850 – 880 кг/м³
Содержание твёрдых веществ (по весу)	~3,4 %
Температура вспышки (Seta)	27° C
Растворители	Ксилол
Срок хранения*	6 месяцев с даты поставки или дата окончания срока годности

* в оригинальной упаковке, при 20 °C и относительной влажности воздуха 50%

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед использованием ORABOND® UHBPrimerA ознакомьтесь с паспортом безопасности материала (MSDS) и этикеткой с инструкциями по безопасному использованию и обращению. Только для промышленного и коммерческого использования. Должен применяться только обученными специалистами и не рекомендуется для бытового или домашнего использования.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Все продукты серии ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продуктов ORABOND® и постоянного развития видов их применения, покупатель должен проверять возможность использования и характеристики каждого продукта на его соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.