

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка SUBLI FABRIC (компании UNI TRADE)

Описание:

Полиэфирная ткань для сублимационной печати. Применяется для нанесения на спортивную одежду и униформу.

Средняя толщина материала: 500 микрон

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 45 градусов

Температура термопереноса: 180°C

Время переноса: 25сек.

Нанесение:

- 1) Отпечатайте изображение и порежьте по контуру;
- 2) Удалите облойд (лишнюю пленку) и аккуратно снимите изображение с полиэстровой подложки;
- 3) Расположите материал на предмет одежды и накройте защитной силиконовой бумагой;
- 4) Прижмите аппликацию при помощи термопресса;
- 5) Снимите силиконовую бумагу.

Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, смесовые ткани. Не подходит для материалов с силиконовыми и влагостойкими пропитками, обработанные и окрашенные сублимационными чернилами.

Стирка (через 24 часа после нанесения):

Максимальная температура 60°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Рекомендуется стирка и глажка с изнанки изделия.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушилка: да

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**